

i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adaptador gráfico USB-C ultracompacto y ligero con cable integrado de 20 cm, diseñado para ampliar fácilmente tu ordenador de sobremesa o portátil con hasta tres monitores externos. Gracias a la avanzada tecnología MST, la compatibilidad con HDR y G-Sync/FreeSync, podrás disfrutar de un rendimiento fluido y unas imágenes vívidas tanto para trabajar como para entretenerte. Con una potencia de hasta 100 W y un funcionamiento energéticamente eficiente, este adaptador es ideal para profesionales que necesitan la máxima flexibilidad en un formato pequeño y portátil. Compatible con los principales sistemas operativos, es la solución perfecta para la productividad en casa, en la oficina o mientras te desplazas. Características principales

- Conecta hasta 3 monitores externos a través de HDMI con opciones de resolución flexibles (hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz*)
- Tecnología del adaptador gráfico: USB-C (MST) + USB-C PD
- 1 cable USB-C integrado (20 cm) para una fácil conexión al host
- Suministro de energía de hasta 100 W (consumo interno de solo 10 W)
- 3 puertos HDMI 2.0 para una salida nítida
- Compatible con HDR 400-1000, G-Sync y FreeSync
- Compatible con los principales sistemas: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS y Linux

* NOTA: El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de vídeo multipantalla Multi Stream Transport (MST), lo que significa que, cuando se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en todas las pantallas. * iPadOS y Android no son compatibles con la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla ni con la opción de pantalla ampliada. Esto significa que, cuando se conecta a un monitor

externo, solo se mostrará la pantalla duplicada. (No válido para dispositivos Android con DEX y la extensión Easy Projection).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 cable USB-C integrado para conectar al dispositivo host (20 cm)
- Tecnología del adaptador gráfico: [USB-C \(MST\)](#) + USB-C PD
- Suministro de energía: entrada de hasta 100 W
- Consumo interno de energía: 10 W
- 3 HDMI 2.0
- Resoluciones compatibles:
- **Dispositivo host con compatibilidad con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz
 - 2 monitores – 2x HDMI → hasta 4K/30 Hz o 1440p/60 Hz
 - 3 monitores – 3x HDMI → hasta 1440p/30 Hz o 1080p/60 Hz
- **Dispositivo host con compatibilidad con DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz
 - 2 monitores – 2x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/120 Hz
 - 3 monitores: 3x HDMI → hasta 4K/30 Hz o 1440p/60 Hz
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:**
 - 1 monitor: 1x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz
 - 2 monitores: 2x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz
 - 3 monitores: 3x HDMI → hasta 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz
- Compatible con G-Sync / Freesync, HDR 400 – 1000
- SO: Windows 10/11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensiones del producto: 100 x 42 x 14
- Peso del producto: 60 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Requisitos de suministro de energía:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre que admita suministro de energía

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre que admita el modo alternativo DisplayPort, o un puerto

Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* NOTA: El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de vídeo multipantalla Multi Stream Transport (MST), lo que significa que, cuando se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en todas las pantallas. * iPadOS y Android no son compatibles con la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla ni con la opción de pantalla ampliada. Esto significa que, cuando se conecta a un monitor externo, solo se mostrará la pantalla duplicada. (No válido para dispositivos Android con DEX y la extensión Easy Projection).

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
C31TRIPLE4KHDMIPD	i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W EAN: 8595611707735

Hardware	
Tipo de bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Otra característica	
color	Black
Dimensiones del producto (LxAxH)	100 × 42 × 14 mm
Peso del producto (sin embalaje)	60 g

Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje	
<ul style="list-style-type: none">• Producto• Manual	



i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 02/10/2025 10:52:15