

Allied Telesis AT-GS970M/18PS-50 Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marca : Allied Telesis

Código del producto: 990-005797-50

Nombre del producto : AT-GS970M/18PS-50

Allied Telesis AT-GS970M/18PS-50. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Gris
Capa del interruptor	L3	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Seguridad	FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1
Administración basada en web	✓		
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Tipo de memoria	DDR-SDRAM
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	256 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Memoria Flash	64 MB
Puerto de consola	RJ-45	Nivel de ruido	34 dB
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Tamaño de buffer	524 KB
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consumo de energía (max)	21 W
	Soporte 10G *	✗	Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Adición de vínculos	✓	Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Funciones de LAN virtual	Private VLAN, Port-based VLAN	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Número de VLANs	2048	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Capacidad de conmutación *	36 Gbit/s	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Rendimiento	26,8 Mpps	Altitud no operativa	0 - 4000 m
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Disipación del calor	72 BTU/h
Latencia (10-100 Mbps)	7,9 µs	Peso y dimensiones	
Latencia (1 Gbps)	3,4 µs	Ancho	341 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	231 mm
Tramas Jumbo	10000	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Peso	3 kg
Funciones de multidifusión		Empaquetado	
Multidifusión, soporte	✓	Ancho del paquete	430 mm
Diseño		Profundidad del paquete	360 mm
Montaje en rack *	✓	Altura del paquete	150 mm
Factor de forma	1U	Peso del paquete	4,35 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0767035211473



767035211473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.