

MPN: 0070-24175-WVSWIM

Monitor de 75" 4K UHD - Antivandálico y Resistente al Agua. Mejorando la Seguridad y Comunicación en Piscinas Públicas

Monitor Ernitec de 75" 4K UHD: La Solución Definitiva para Piscinas Públicas. Incluye soporte de pared para exteriores de alta resistencia.

Presentamos el Monitor Ernitec de 75" 4K UHD, diseñado expertamente para uso continuo en piscinas públicas.

Este innovador monitor combina características robustas con tecnología avanzada para enfrentar los desafíos únicos de los entornos acuáticos.

Características Clave:

Diseño Resistente al Agua y Antivandálico: Con una clasificación IP67 en la parte frontal, este monitor es completamente resistente a la entrada de agua, lo que lo hace ideal para manejar salpicaduras de nadadores y altos niveles de humedad.

Los conectores en la parte trasera tienen una clasificación IP65, proporcionando protección adicional contra la humedad. Además, la parte frontal tiene una clasificación IK10, asegurando que pueda soportar impactos tanto intencionales como accidentales.

Durabilidad Mejorada: Para proteger aún más contra condiciones adversas, hemos incorporado tornillos anticorrosión y recubierto todos los componentes electrónicos dentro del monitor. Esto asegura un rendimiento duradero en entornos desafiantes.

El Monitor Ernitec de 75" es su elección ideal para soluciones de visualización confiables y de alta calidad en piscinas públicas.

¡Eleva su instalación acuática con un monitor que combina durabilidad y tecnología de vanguardia!

- Diseño resistente al agua y antivandálico
- Clasificación IP67 en la parte frontal
- Conectores traseros con clasificación IP65
- Clasificación IK10 para resistencia a impactos
- Tornillos anticorrosión
- Componentes electrónicos recubiertos para mayor durabilidad



Especificaciones

Battery	Battery Weight (g)	3 g
	Lithium Weight (g)	0,7 g
Design	Código de protección (IP)	IP65, IP67
	Código IK	IK10
	Color producto	Black

Design	Posicionamiento en el mercado	Business
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	1200 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	1200 cd / m ²
	Diagonal pantalla	75 "
	Matriz de píxeles	0.372(H)×0.372(V) mm
	Número de colores de pantalla	1.073 billion colours
	Relación contraste (típica)	4000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles
	Superficie antideslumbrante	Yes
	Tasa de neblina	25 %
	Tecnología de visualización	LCD, LED
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	VESA	Yes
Legal Information	ADR Information	UN3091 - Lithium METAL (inside equipment)
	Country of Origin	China
	Tariff No.	8528529100
	UNSPSC Code	43211902
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
Operational conditions	Máximo rango de temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - +85 °C
Other features	Área de visualización activa (AnxAl)	1605.3mm(W)×933.75mm(H) mm
	Brillo	1200 cd / m ²
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Características especiales	Water & vandal proof - IK10, IP67 front & IP65 Back - special coating of chassis and internal components for special use in Swim halls
	Certificación	EMC B class
	Consumo de energía (máx.)	120 Watt
	Control automático de brillo	Yes
	Dimensiones (AnxPxAl)	1810 x 132 x 1100 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	2010 x 350 x 1380 mm

Other features	Fácil de instalar	Yes
	Filtro de ruido	Yes
	Guía de inicio rápido	Yes
	Guía de instalación rápida	Yes
	Peso	101000 g
	Puertos USB	1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	VESA mount 800 x 800 mm
	Tipo de pantalla	TFT
Package dimensions	Depth (package,cm)	30 cm
	Gross Weight (Package, kg)	115 kg
	Height (package,cm)	142 cm
	Width (package,cm)	206 cm
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	HDMI	Yes
	Puertos de entrada BNC	0
	Puertos HDMI	3
	Puertos VGA (D-Sub)	0
	Salida DisplayPort	Yes
	Versión HDMI	2.0
Power	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Socket connector type	C13
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	85 kg
	Product Depth	12 cm
	Product Height	122 cm
	Product Width	186 cm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
55	0070-24255-WVSWIM
65	0070-24265-WVSWIM
75	0070-24175-WVSWIM
86	0070-24286-WVSWIM

Otras imágenes

