

TP-LINK VIGI C240I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI C240I(2.8MM)
EAN/UPC	4897098688908

Beschreibung

TP-Link VIGI C240I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C240I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 8.6 cm x 11.5 cm
Gewicht	270 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/2.2
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75

Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Highlight Compensation (HLC), Push-Benachrichtigung, Erkennung besitzerloser Objekte, Smart IR, Kennwortschutz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Belichtungssteuerung, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Smart Detection, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, flexible LED-Steuerung, keine Überbelichtung, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, 60 m Erkennungsdistanz, 6 m Identifizierungsbereich, 12 m Erkennungsbereich, 25 m Beobachtungsbereich, Tag/Nacht-Schalter, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), 2 Video-Streams, Erkennung von Videomanipulation
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.5 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	270 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - vandalismusresistent/wasserfest
Digital-Video-Format	H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Highlight Compensation (HLC), Push-Benachrichtigung, Erkennung besitzerloser Objekte, Smart IR, Kennwortschutz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Belichtungssteuerung, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Smart Detection, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, flexible LED-Steuerung, keine Überbelichtung, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, 60 m Erkennungsdistanz, 6 m Identifizierungsbereich, 12 m Erkennungsbereich, 25 m Beobachtungsbereich, Tag/Nacht-Schalter, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), 2 Video-Streams, Erkennung von Videomanipulation
	Bildsensor
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2
Horizontales Blickfeld (Grad)	88.8
Vertikales Blickfeld (Grad)	48.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	106.5
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsmaterialien, wasserdichter Kabelaufsatz
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, IC, FCC, IP67, IK10, EAC, RCM, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UKCA, Triman
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	450 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.