



LevelOne GES-2105P switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: GES-2105P

Nombre del producto : GES-2105P



LevelOne GES-2105P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Voltaje de entrada	54 V
Capa del interruptor	L2	Consumo de energía (max)	65 W
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección de sobrecarga	✓
Administración basada en web	✓	Voltaje de protección contra sobretensión	8 kV
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Conexión		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Soporte de control de flujo	✓	Disipación del calor	23,88 BTU/h
Adición de vínculos	✓	Peso y dimensiones	
Control de transmisión de tormentas	✓	Ancho	160 mm
Limitar tasa	✓	Profundidad	95 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura	29 mm
Auto-negociación	✓	Peso	400 g
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Contenido del embalaje	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Soporte VLAN	✓	Guía de configuración rápida	✓
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN	Empaquetado	
Número de VLANs	32	Adaptador AC incluido	✓
Transmisión de datos		Tipo de embalaje	Caja
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Ancho del paquete	310 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas		

Transmisión de datos		Empaquetado	
Número de colas	4	Profundidad del paquete	230 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura del paquete	65 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso del paquete	920 g
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Sostenibilidad	
Seguridad		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
IGMP	✓	Detalles técnicos	
Funciones de multidifusión		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	18 pieza(s)
Multidifusión, soporte	✓	Longitud del palé	80 cm
Diseño		Anchura del palé	120 cm
Color del producto	Negro	Altura del palé (en avión)	158,4 cm
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Desempeño		Certificados de conformidad	CE, RoHS
Memoria Flash	2 MB	Certificación	UKCA, FCC Class A
Nivel de ruido	0 dB	Datos logísticos	
Tiempo medio entre fallos	43800 h	Peso neto de caja	600 g
Control de energía		País de origen	China
Fuente de energía *	DC/PoE	Ancho de la caja principal	350 mm
Fuente de alimentación incluida *	✓	Longitud de la caja	330 mm
Corriente de entrada	1.2 A	Alto de la caja principal	480 mm
		Peso del envase completo	9,8 kg
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



4015867229194



0846359058398



846359058398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.