

MPN: MC-UTP6A010

# Cable de Parcheo CAT6A UTP 1m

## Naranja LSZH

El Cable de Parcheo CAT6a de MicroConnect es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requiere 10Gbit y un ancho de banda de hasta 500Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u' para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 120 unidades.
- Aprobado por Fluke para Enlace de Canal CAT6A
- Compatible con PoE+
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha antienganche
- Marcado de longitud en el conector



## Especificaciones

<b>Certificates</b>	<b>Certificación</b>	RoHS, CE
<b>Features</b>	<b>Alimentación PoE</b>	Yes
	<b>Arranque de cable sin enganche</b>	Yes
	<b>Blindaje de cable</b>	U/UTP (UTP)
	<b>Blindaje del conector</b>	Yes
	<b>Cable estándar</b>	Cat6a
	<b>Color producto</b>	Orange
	<b>Compartimento de cable moldeado</b>	Yes
	<b>Conector 1</b>	RJ45
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	RJ45
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes
	<b>Forma del cable</b>	Round
	<b>Frecuencia</b>	500 MHz
	<b>Libre de halógeno</b>	Yes
	<b>Longitud del cable</b>	1 m
	<b>Material conductor</b>	Copper
	<b>Material cubierta</b>	Low smoke zero halogen (LSZH)
	<b>Plug and play</b>	Yes
	<b>Revestimiento de contactos del conector</b>	Gold
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	26/7
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	10000 Mbit/s

<b>Logistics data</b>	<b>Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN)</b>	EAR99
<b>Other features</b>	<b>Características técnicas</b>	Kink Protection, strain relief and Snagless
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	MC-UTP6A0015S	MC-UTP6A0015B	MC-UTP6A0015G	MC-UTP6A0015
0,25	MC-UTP6A0025S	MC-UTP6A0025B	MC-UTP6A0025G	MC-UTP6A0025
0,3	MC-UTP6A003S	MC-UTP6A003B	MC-UTP6A003G	MC-UTP6A003
0,5	MC-UTP6A005S	MC-UTP6A005B	MC-UTP6A005G	MC-UTP6A005
1,0	MC-UTP6A01S	MC-UTP6A01B	MC-UTP6A01G	MC-UTP6A01
1,5	MC-UTP6A015S	MC-UTP6A015B	MC-UTP6A015G	MC-UTP6A015
2,0	MC-UTP6A02S	MC-UTP6A02B	MC-UTP6A02G	MC-UTP6A02
3,0	MC-UTP6A03S	MC-UTP6A03B-BULK	MC-UTP6A03G	MC-UTP6A03
5,0	MC-UTP6A05S	MC-UTP6A05B	MC-UTP6A05G	MC-UTP6A05
7,5	MC-UTP6A075S	MC-UTP6A075B	MC-UTP6A075G	MC-UTP6A075
10,0	MC-UTP6A10S	MC-UTP6A10B	MC-UTP6A10G	MC-UTP6A10
15,0	MC-UTP6A15S	MC-UTP6A15B	MC-UTP6A15G	MC-UTP6A15
20,0	MC-UTP6A20S	MC-UTP6A20B	MC-UTP6A20G	MC-UTP6A20
30,0				MC-UTP6A30

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
0,15			MC-UTP6A0015R	MC-UTP6A0015W
0,25	MC-UTP6A0025O	MC-UTP6A0025P	MC-UTP6A0025R	MC-UTP6A0025W
0,3			MC-UTP6A003R	MC-UTP6A003W
0,5	MC-UTP6A005O	MC-UTP6A005P	MC-UTP6A005R	MC-UTP6A005W
1,0	MC-UTP6A01O	MC-UTP6A01P	MC-UTP6A01R	MC-UTP6A01W
1,5	MC-UTP6A015O	MC-UTP6A015P	MC-UTP6A015R	MC-UTP6A015W
2,0	MC-UTP6A02O	MC-UTP6A02P	MC-UTP6A02R	MC-UTP6A02W
3,0	MC-UTP6A03O	MC-UTP6A03P	MC-UTP6A03R	MC-UTP6A03W
5,0	MC-UTP6A05O	MC-UTP6A05P	MC-UTP6A05R	MC-UTP6A05W
7,5	MC-UTP6A075O	MC-UTP6A075P	MC-UTP6A075R	MC-UTP6A075W
10,0	MC-UTP6A10O	MC-UTP6A10P	MC-UTP6A10R	MC-UTP6A10W
15,0	MC-UTP6A15O	MC-UTP6A15P	MC-UTP6A15R	MC-UTP6A15W
20,0	MC-UTP6A20O	MC-UTP6A20P	MC-UTP6A20R	MC-UTP6A20W
30,0	MC-UTP6A30O	MC-UTP6A30P		

Longitud del cable	Yellow
0,15	MC-UTP6A0015Y
0,25	MC-UTP6A0025Y
0,3	MC-UTP6A003Y
0,5	MC-UTP6A005Y
1,0	MC-UTP6A01Y
1,5	MC-UTP6A015Y
2,0	MC-UTP6A02Y
3,0	MC-UTP6A03Y
5,0	MC-UTP6A05Y
7,5	MC-UTP6A075Y
10,0	MC-UTP6A10Y
15,0	MC-UTP6A15Y
20,0	MC-UTP6A20Y
30,0	

## Otras imágenes

