

ASUS RS300-E12-RS4 LGA 1700 Bastidor (1U) Plata

Marca : ASUS

Código del producto: 90SF03A1-M00070

Nombre del producto : RS300-E12-RS4



ASUS RS300-E12-RS4. Socket de procesador: LGA 1700. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Capacidades de módulo DIMM soportadas: 8GB, 16GB, 32GB, Memoria interna máxima: 128 GB. Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 3.5", Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS). Tipo de chasis: Bastidor (1U), Color del producto: Plata, Indicadores LED: Poder, Reiniciar, Unidad de disco duro. Fuente de alimentación: 450 W, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum

Procesador		Puertos e Interfaces	
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Número de procesadores soportados *	1	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Intel® @ Xeon® serie	6300	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Memoria		Cantidad de puertos COM	1
Número de ranuras DIMM *	4	Número de conectores SATA III	8
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ranuras de expansión	
Capacidades de módulo DIMM soportadas	8GB, 16GB, 32GB	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Memoria interna máxima	128 GB	Diseño	
Velocidades de reloj RDIMM soportadas	4400,4000,3600 MHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Canales de memoria	Doble canal	Color del producto	Plata
Medios de almacenaje		Indicadores LED	Poder, Reiniciar, Unidad de disco duro
Número de unidades de almacenamiento compatibles *	8	Control de energía	
Hot-swap Bahía para HDD *	✓	Fuente de alimentación *	450 W
Número de puertos 3.5"	4	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	3.5"	Condiciones ambientales	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	497 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Profundidad	439,5 mm
		Altura	44 mm
		Peso	15,2 kg



4711387500378

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.