

ZYXEL

Zyxel NWA210AXV2-EU0101F punto de acceso inalámbrico 2975 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Zyxel

Código del producto: NWA210AXV2-EU0101F

Nombre del producto : NWA210AXV2-EU0101F

Zyxel NWA210AXV2-EU0101F. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Puertos e Interfaces	
2,4 GHz *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
5 GHz *	✓	Conector USB	USB Tipo C
6 GHz *	✗	Enchufe de entrada de CC	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	2975 Mbit/s	Control de energía	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2400 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
MIMO	✓	Color del producto *	Blanco
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Itinerancia rápida	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	250 mm
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Profundidad	160 mm
Seguridad		Altura	47 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WEP, WPA, WPA2, WPA3	Peso	815 g
MAC, filtro de direcciones	✓	Empaquetado	
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Ancho del paquete	279,5 mm
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Profundidad del paquete	180,5 mm
Características de administración		Altura del paquete	66 mm
Administración basada en web	✓	Peso del paquete	1,04 kg
Interfaz de línea de comandos (CLI, Command-line interface)	✓	Contenido del embalaje	
Firmware actualizable	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
--	----------



4718937654208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.