

MPN: FIB1120005

# Cable de Fibra Óptica, ST-ST, Multimodo, Dúplex, OM3 (Azul Aqua), 0.5m

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm con insensibilidad a la curvatura presenta menos atenuación cuando se dobla o tuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.



- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

## Especificaciones

Features	Color producto	Blue
	Conector 1	ST/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	ST/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	0,5 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM3
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM3	OM4	OM4+
0,5	FIB1100005	FIB1120005	FIB1120005-4	
1,0	FIB110001	FIB112001	FIB112001-4	
2,0	FIB110002	FIB112002	FIB112002-4	
3,0	FIB110003	FIB112003	FIB112003-4	
5,0	FIB110005	FIB112005	FIB112005-4	
7,0	FIB110007	FIB112007	FIB112007-4	
10,0	FIB1100103	FIB112010	FIB112010-4	
15,0	FIB110015	FIB112015		FIB112015-4
20,0	FIB110020	FIB112020	FIB112020-4	
25,0	FIB110025	FIB112025	FIB112025-4	