

Minidomo IP IDIS 5Mpx, H.265, WDR, LEDs IR 30m, exterior IK10, IP67

DC-D3533HRX



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Alta resolución 5 Megapixel (2592x1944)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica varifocal motorizada 3.6-10mm
- Día/noche (ICR)
- LEDs IR alcance 30m
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Resistencia vandálica IK10
- Calefactor integrado
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12VDC
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/1.8"
Resolución máxima	2592x1944
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Varifocal motorizado 3.6-10mm, F1.8 - 2.8
Iris	P-Iris
Ángulo de visión	Wide: 90°(H), 67°(V), 116°(P), Tele: 37°(H), 27°(V), 46°(P)
Rango pan/tilt	Pan: -176° ~ 176°, Tilt: 0° ~ 65°, Rotación: -90° ~ 90°
Iluminación mínima	Color: 0.2 lux (F1.8), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Relación señal/ruido	-
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	30m (6ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On / Off / HSBC
Espejo/Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	On / Off
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Cruce línea
Salida de vídeo	1 BNC (Accesorio)
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí
Protocolo cámara IP	DirectIP, IDIS, ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	Modo DirectIP: 30ips: 2592x1944; 15ips: 2592x1944 (WDR) Modo compatible: 30ips: 2592x1944; 15ips: 2592x1944 (WDR)
Resoluciones soportadas	Modo DirectIP: 2592x1944, 1280x960, 640x480, 320x240 Modo compatible: 2592x1944, 1280x960, 640x480, 320x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero), RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP,HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN,mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)
Buffer grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea / 1 salida de línea
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67, Calefactor integrado
Dimensiones (ØxAI) / Peso	Ø160x128.5mm / 1.21kg
Temperatura funcionamiento	-40°C ~ +60°C (Inicio por encima de -20°C), Humedad: 0%~90%
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)
Consumo	11.4W
Certificados	FCC, CE, KC