

NETGEAR GS308LP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Escritorio Negro



Marca : NETGEAR

Código del producto: GS308LP-100EUS

Nombre del producto : GS308LP

NETGEAR GS308LP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 54 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack, Factor de forma: Escritorio

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Factor de forma	Escritorio
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Clasificación del tráfico	✓	Material de la carcasa	Metal
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Montaje de pared	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Conexión		Sin ventilador	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Tiempo medio entre fallos	2752476 h
Soporte 10G *	✗	Control de energía	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Fuente de energía *	CC
Tipos de cable soportados	Cat5e	Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Transmisión semidúplex	✓	Voltaje de entrada DC	54 V
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	1.25 A
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de entrada	54 V
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Consumo de energía (max)	67,5 W
Auto-detección	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto-negociación	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Transmisión de datos		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Rendimiento	16 Gbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Tasa de reenvío	1,488 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Latencia (1 Gbps)	2,6 µs	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Número de colas	8	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tramas Jumbo	9216	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Disipación del calor	230,85 BTU/h
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Peso y dimensiones	
		Ancho	236 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Profundidad	102 mm
Entradas de direcciones MAC	Entradas de direcciones MAC dinámicas	Altura	27 mm
		Peso	600 g
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Industry Canada (IC), RCM, VCCI, KC, CB, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
Apilable *	✗		



0606449174731



606449174731



5715328108707

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.