


MPN: FIB441007

Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Monomodo, Dúplex, OS2 (Amarillo) 7m

El cable de fibra óptica monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Este cable es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10 km a 1310 nm, o hasta 40 km a 1550 nm. Los cables de conexión monomodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Yellow
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	9 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Single-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	7 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OS2
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	9/125 µm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Single-mode
0,5	FIB4410005-3MM
1,0	FIB441001-CUSTOM
1,5	FIB4410015-90
2,0	FIB441002-3MM
3,0	FIB441003-3MM
5,0	FIB441005-3MM
7,0	FIB441007
10,0	FIB441010-3MM
15,0	FIB441015-3MM
20,0	FIB441020-3MM
25,0	FIB441025-SIMPLEX
30,0	FIB441030-3MM
35,0	FIB441035-3MM
40,0	FIB441040-3MM
60,0	FIB441060-3MM

Otras imágenes

