Karta sieciowa USB Type-C™ 10 Gigabit LAN 1 x RJ45

Wysoka prędkość: Szybkość przesyłania danych do 10 Gbps

Ten adapter sieciowy USB firmy Delock oferuje niezawodne i szybkie połączenie sieciowe. Dzięki szybkości transmisji do 10 gigabitów na sekundę umożliwia wydajną pracę i płynne przesyłanie strumieniowe.

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że adapter idealnie nadaje się do użytku w podróży lub w biurze. Zapewnia również stabilne i bezpieczne połączenie sieciowe o stałej wydajności. Adapter jest kompatybilny z systemami Windows, Mac OS i Linux, co czyni go bardzo wszechstronnym.

Szybciej, dzi?ki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps do 10 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.

Uwaga

Aby osiągnąć prędkość sieciową 10 Gbps, urządzenie hosta musi obsługiwać USB 20 Gbps. Prędkości przy użyciu innych interfejsów są następujące:

• Z hostem USB 10 Gbps: ok. 7 Gbps
• Z hostem USB 5 Gbps: ok. 3 Gbps



Numer artykułu 81590

EAN: 4043619815906

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ męski
  1 x 10 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8159
- Szybkość transmisji danych:
  Ethernet do 10 Mbps
  Fast Ethernet do 100 Mbps
  Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
  NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps oraz 5 Gbps
  10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
- Wspiera IEEE 802.3bz: 2,5 / 5GBASE-T

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Wspiera IEEE 802.3an: 10GBASE-T
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa kodowania priorytetu IEEE 802.1P warstwa 2
- Wspiera IEEE 802.3x pełna kontrola podwójnego przepływu
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: antracyt
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 77 x 34 x 15 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 6.14 lub nowszy
- Mac OS 15.6.1 lub nowszy
- Windows 11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3/4/5

Zawartość opakowania

- Adapter 10 Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Spezifikation:	USB 20 Gbps
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 11 Mac OS 15.3.2 oder höher Linux Kernel 6.15 oder höher
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 5 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	15 cm
Länge:	77 mm
Breite:	34 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	anthrazit

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**