

CyberPower PDU44004 unidad de distribución de energía (PDU) 12 salidas AC 1U Negro

Marca : CyberPower

Código del producto: PDU44004

Nombre del producto : PDU44004

- Monitorización y Conmutación Local/Remota en tiempo real
 - Entradas dobles
 - Carcasa metálica de calidad en el sector
 - Pantalla LCD a color configurable por el usuario
 - Indicador de estado LED
 - Software de gestión PowerPanel
 - Bandeja de retención de cables
 - Tomas de corriente controlables con secuenciación de la alimentación
 - Tiempo de transferencia rápido (Total $\leq$ 10 ms)
 - Visor de carga en tiempo real digital
 - Diseño LCD intercambiable en caliente
 - Actualización de firmware a través de USB
 - Firmware actualizable por el usuario
 - Soportes de montaje ajustables
 - Bloqueo de receptáculo IEC
- Unidades de distribución de potencia



Diseño		Aprobaciones reguladoras	
PDU tipos *	Gestionado, Conmutado	Certificación	CE, FCC Class A, UL62368, EN 55032 Class A, IEC 62368
Tipo	Monofásico	Sostenibilidad	
Capacidad del rack *	1U	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Montaje	Horizontal	Condiciones ambientales	
Material de la carcasa	Acero	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 55 °C
Pantalla	LCD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Cantidad de salidas AC *	12 salidas AC	Altitud de funcionamiento	0 - 4000 m
Conector	IEC 60309	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4	Ancho	433 mm
Cantidad de puertos USB	1	Profundidad	215 mm
Características		Altura	44 mm
Conexión en cadena	✓	Peso	3,7 kg
Longitud de cable	3,05 m	Contenido del embalaje	
Características de administración		Cables incluidos	De serie
Monitoreo	Corriente, Poder, Tensión	Manual de usuario	✓
Protocolos de red compatibles	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog	Estante de montaje	✓
Firmware actualizable	✓	Empaquetado	
Firmware actualizable mediante	USB	Peso del paquete	6 kg
Control de energía		Ancho del paquete	550 mm
Voltaje nominal de entrada *	200 - 240 V	Profundidad del paquete	398 mm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		

Control de energía		Empaquetado	
Máxima corriente *	12 A	Altura del paquete	125 mm
Aprobaciones reguladoras		Datos logísticos	
Certificados de conformidad	CE, RoHS	País de origen	China



4711027799803



0649532933341



649532933341

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.