



LevelOne IGP-1061 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: IGP-1061

Nombre del producto : IGP-1061



LevelOne IGP-1061. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 2, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder
Capa del interruptor	L2	Montaje en carril DIN	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Administración basada en web	✓	Memoria interna	1024 MB
Inspección ARP	✓	Memoria Flash	128 MB
Puertos e Interfaces		Nivel de ruido	0 dB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Sin ventilador	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tiempo medio entre fallos	338634 h
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Control de energía	
Número de módulos SFP instalados *	2	Fuente de energía *	CC
Puerto de consola	RJ-45	Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Conexión		Consumo energético	5 W
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consumo de energía (max)	380 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	10 W
Espejeo de puertos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	360 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Conexión		Peso y dimensiones	
Auto-negociación	✓	Ancho	165 mm
Soporte VLAN	✓	Profundidad	115 mm
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Altura	50 mm
		Peso	500 g
		Contenido del embalaje	
Transmisión de datos		Guía de configuración rápida	✓
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Empaquetado	
Ruta estática	✓	Tipo de embalaje	Caja
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho del paquete	270 mm
Tramas Jumbo	10000	Profundidad del paquete	181 mm
Seguridad		Altura del paquete	74 mm
Características de DHCP	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	Peso del paquete	1,13 kg
MAC, filtro de direcciones	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección y filtrado BPDU	✓	Certificación	CE, RoHS
Protección mediante contraseña	✓	Datos logísticos	
Funciones de multidifusión		País de origen	China
Multidifusión, soporte	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Diseño			
Montaje en rack *	✗		
Color del producto	Negro		



4015867227886

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.