

NVR IDIS de altas prestaciones basado en PC

IR-310D



CARACTERÍSTICAS

- Software IDIS ISS pre-instalado
- Testado y validado con IDIS ISS para hasta 64 cámaras IP Full HD H.264/H.265
- Almacenamiento: 8 discos SATA + 3 puertos eSATA
- Soporta hasta 64 cámaras Full HD en tiempo real para sistemas de videovigilancia avanzados
- Ancho de banda de grabación hasta 400Mbps
- Compatibilidad total con equipos IDIS (cámaras IP, DVR analógicos, TVR DirectCX, NVR DirectIP y codificadores)
- Chasis para montaje en rack 2U
- Almacenamiento redundante RAID 1, 5, 10
- Alimentación redundante (SMPS)
- Soporta compresión H.265 / H.264 y códec inteligente
- Cámaras IP de terceros (ONVIF, Axis, Panasonic, etc.)
- Cumple con la normativa NDAA

ESPECIFICACIONES

SISTEMA	
IDIS Solution Suite (ISS)	Compatible con ISS Expert y Federation versión 2.8.2 o superior
Conexión de red	2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T)
Velocidad de grabación	Hasta 400Mbps
Número de cámaras	64 (recomendado)
SSD	240G SSD para sistema operativo (tipo M.2)
Sistema operativo	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise
Procesador	Intel® I5-10500, 3.1GHz
Memoria	DDR4 PC-21300, 16GB
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	8 SATA + 3 eSATA
RAID	Almacenamiento redundante RAID 1, 5, 10
INTERFAZ	
Salidas de vídeo	1x HDMI, 1x DP, 1x VGA
USB	6 (2 frontales USB 2.0, 4 traseros (3 USB 3.0 TYPE-A 1 TYPE-C))
RS-232	No
GENERAL	
Factor forma	Chasis para montaje en rack 2U
Dimensiones (AnxAlxP)	482.6x88x523.5mm
Peso	12.6kg
Temperatura funcionamiento	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	100-240V~, 50/60Hz, 8.0-4.0A, 120W x 2
Consumo	120W
Certificados	FCC, CE, CB, UL, PSE, NDAA

NDAA
Compliant

