

MPN: VLSC262

Conmutador de Presentación 6x1 4K

El VLSC262 es un conmutador de presentación versátil 6x1 diseñado para manejar múltiples entradas y salidas de video con capacidades de conmutación sin interrupciones. Cuenta con cuatro entradas HDMI, una entrada DisplayPort y una entrada USB-C, acomodando una amplia gama de dispositivos fuente. El conmutador proporciona salidas HDMI y HDBaseT espejadas, soportando resoluciones de hasta 4K@30Hz y 1080p.



Las características clave incluyen conmutación automática y sin interrupciones, asegurando transiciones suaves entre las fuentes. La salida HDBaseT soporta Power over Cable (PoC) y puede emparejarse con un receptor HDBaseT compatible para extender señales hasta 40 metros (131 pies) para 4K@30Hz y hasta 70 metros (230 pies) para 1080p a través de un solo cable CATx. El SCU4ITS también soporta incrustación y extracción de audio, así como mezcla de audio de micrófono, proporcionando una gestión de audio integral. Además, ofrece funcionalidad de vista múltiple con hasta 16 modos seleccionables, permitiendo configuraciones de pantalla flexibles. Las opciones de control incluyen botones en el panel frontal, interfaz gráfica de usuario (GUI), control remoto IR, RS232 y CEC, proporcionando una integración versátil en diversas configuraciones AV.

- Salida HDBaseT
- Conmutador de presentación 4K sin interrupciones
- Modo de pantalla múltiple
- Escala y conmuta cualquier señal de video a salidas HDMI y HDBT
- Control RS232

Especificaciones

Certificates	Certificación	HDBaseT
Features	Color producto	Black
	Indicadores LED	Power, Status, Switch
	Material de la carcasa	Metal
	Tipo de control	Buttons, Rotary
Ports & interfaces	Entrada de audio	Yes
	Entrada HDMI	4
	Interfaz de control remoto	Yes
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RS-232	1
	Puertos RJ-45	2
	Salida de audio	Yes
Power	Voltaje de entrada del adaptador AC	110 - 230v V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Video	Versión HDCP	1.4/2.2

Otras imágenes

