

MPN: 0070-24232

# Monitor de vigilancia de 32" 4K UHD para uso continuo 24/7. 3x HDMI 2.0, 1x Display Port, 2x Altavoces

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución 4K UHD
- Pantalla LED de grado industrial
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Operación continua 24/7, funcionamiento ininterrumpido durante 5 años
- Anti-estático, anti-campo magnético, anti-interferencia, sin radiación
- Menú con controlador conveniente



Tamaño VESA: 100x100

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Monitor de escritorio
- Incluye cable de alimentación EU + UK
- Incluye cable HDMI

## Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	170 °
	Ángulo de visión, vertical	170 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>
	Diagonal pantalla	32 "
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Pixeles
	Tamaño visible diagonal	39,2 cm
	Tamaño visible, vertical	69,8 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm

<b>Ergonomics</b>	VESA	Yes
<b>Other features</b>	Adaptador AC incluido	Yes
	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Dimensiones (AnxPxAl)	728 x 55 x 424 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	785 x 118 x 512 mm
	Fácil de instalar	Yes
	Filtro de peine	3D
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	5100 g
	Puertos USB	1
	Soporte	VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
	Tipo de pantalla	TFT
<b>Packaging content</b>	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
<b>Packaging data</b>	Manual	Yes
	Soportes de montaje incluidos	Yes
<b>Ports &amp; interfaces</b>	Cantidad de DisplayPorts	1
	Puertos HDMI	3
	Versión HDMI	2.0
<b>Power</b>	Consumo de energía (promedio)	35 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Tipo de alimentación	12 V / 5A
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
<b>Vendor information</b>	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

