



VEGA

Sirene exterior

DESCRIÇÃO

- Caixa externa em PVC de elevada resistência a impacto com proteção UV
- Várias combinações de cores
- Proteção anti-sabotagem contra remoção da tampa/parede
- Entrada de alarme acústico ou visual por injeção de negativo ou positivo. Entrada independente para Flash
- Opção serigrafia e personalização
- Bateria de backup incluída
- Tempo de atuação comandado por entrada de ativação, ou autónomo a 3 min. ou 15 min
- Painel de LED's de sinalização de standby
- Atuação LED's e Piezo em estado armado/desarmado
- Instalação fácil e versátil
- IP44 (VEGA RF IP54), classe III



sirene exterior

DETALHES TÉCNICOS

	vega standard	vega plus	vega lumina	vega rf	vega fire
Sirene exterior de alta performance	●	●	●	●	●
Nível Proteção IP	IP44	IP44	IP44	IP54	IP44
Caixa em poliarbonato com elevada resistência a impactos	●	●	●	●	●
Tripla proteção anti-sabotagem	●	●	●	●	—
Temporizador integrado	3 min. / 15 min. selecionável	3 min. / 15 min. selecionável	3 min. / 15 min. selecionável	3 min. / 15 min. selecionável	—
Funcionamento autónomo com bateria de Li-Pol integrada	—	—	—	●	—
Tensão de funcionamento	12V DC	12V DC	12V DC	Receptor 12V	24V DC
Bateria de backup (VRLA ou Ni-Cd)	●	●	●	●	—
Piezos	1	2	2	1	1
Barras de LED de strobe de alta performance	1	2	2	1	1
Padrão de operação de LED's em standby	●	●	●	—	●
Tons de toque selecionáveis	4	4	4	1	1
Pressão acústica	112 dB (1 metro)	112 dB (1 metro)	112 dB (1 metro)	109 dB (1 metro)	92 dB (1 metro)
Combinações de cor disponíveis	36	36	1	36	5
Ativação por injeção ou remoção de positivo ou negativo	●	●	●	—	●
Alcance sem fios	—	—	—	500 mts. (campo aberto)	—
Dimensões	260x275x55 mm	260x275x55 mm	260x275x55 mm	260x275x55 mm	260x275x55 mm
Aprovações/Certificações	EN50131-Grade-3	EN50131-Grade-3	EN50131-Grade-3	—	EN54 - 3 tipo B

* Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.