

MPN: FIB412002-2

Cable de Fibra Óptica, LC-ST, Multimodo, Dúplex, OM2 (Naranja), 2m

El cable de fibra óptica multimodo 50/125µm OM2 ha sido probado ópticamente para la pérdida de inserción, garantizando alta calidad. Es muy rentable para el cableado de redes en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Los cables de conexión OM2 se fabrican utilizando cables LSZH y cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Baja Emisión de Humo y Cero Halógenos) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Orange
	Conector 1	LC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	ST
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	2 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM2
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Atenuación (máx.)	0,4 dB/km
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm
	Radio de curvatura	6 cm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB4120005-1	FIB4120005-2	FIB4120005	FIB4120005-4
1,0		FIB412001-2	FIB412001	FIB412001-4
2,0	FIB4130002	FIB412002-2	FIB412002	FIB412002-4
3,0	FIB4130003	FIB412003-2	FIB412003	FIB412003-4
5,0	FIB4130005	FIB412005-2	FIB412005	FIB412005-4
7,0		FIB412007-2	FIB412007	FIB412007-4
10,0		FIB412010-2	FIB412010	FIB412010-4
15,0		FIB412015-2	FIB412015	FIB412015-4
20,0		FIB412020-2	FIB412020	FIB412020-4
25,0		FIB412025-2	FIB412025	FIB412025-4