

MPN: B-UTP503S

## Cable de Red CAT5e U/UTP 3m, Negro

Los cables CAT5e permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 100MHz (estándar CAT5e) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5. Están fabricados con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 80 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e probado hasta 100MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Blindaje de cable</b>	U/UTP (UTP)	
	<b>Cable estándar</b>	Cat5e	
	<b>Color producto</b>	Black	
	<b>Conector 1</b>	RJ45	
	<b>Conector 1 género</b>	Male	
	<b>Conector 2</b>	RJ45	
	<b>Conector 2 género</b>	Male	
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes	
	<b>Frecuencia</b>	100 MHz	
	<b>Longitud del cable</b>	3 m	
	<b>Material conductor</b>	Copper-Clad Aluminium (CCA)	
	<b>Material cubierta</b>	Polyvinyl chloride (PVC)	
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	26/7	
	<b>Tecnología de cableado</b>	10/100/1000Base-T(X)	
	<b>Tipo de cable</b>	Cat5e	
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded	
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	1000 Mbit/s	
	<b>Other features</b>	<b>Características técnicas</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
		<b>Serie producto</b>	Round Cable
	<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect	
	<b>Warranty</b>	2 Año/s	
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro exterior</b>	4,5 mm	

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,25	B-UTP50025S	B-UTP50025B	B-UTP50025G	B-UTP50025
0,5	B-UTP5005S	B-UTP5005B	B-UTP5005G	B-UTP5005
1,0	B-UTP501S	B-UTP501B	B-UTP501G	B-UTP501
1,5	B-UTP5015S	B-UTP5015B	B-UTP5015G	B-UTP5015
2,0	B-UTP502S	B-UTP502B	B-UTP502G	B-UTP502
3,0	B-UTP503S	B-UTP503B	B-UTP503G	B-UTP503
5,0	B-UTP505S	B-UTP505B	B-UTP505G	B-UTP505
7,5	B-UTP5075S	B-UTP5075B	B-UTP5075G	B-UTP5075
10,0	B-UTP510S	B-UTP510B	B-UTP510G	B-UTP510
15,0	B-UTP515S	B-UTP515B	B-UTP515G	B-UTP515
20,0	B-UTP520S	B-UTP520B	B-UTP520G	B-UTP520
30,0	B-UTP530S			

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
0,25	B-UTP50025O	B-UTP50025P	B-UTP50025R	B-UTP50025W
0,5	B-UTP5005O	B-UTP5005P	B-UTP5005R	B-UTP5005W
1,0	B-UTP501O	B-UTP501P	B-UTP501R	B-UTP501W
1,5	B-UTP5015O	B-UTP5015P	B-UTP5015R	B-UTP5015W
2,0	B-UTP502O	B-UTP502P	B-UTP502R	B-UTP502W
3,0	B-UTP503O	B-UTP503P	B-UTP503R	B-UTP503W
5,0	B-UTP505O	B-UTP505P	B-UTP505R	B-UTP505W
7,5	B-UTP5075O	B-UTP5075P	B-UTP5075R	B-UTP5075W
10,0	B-UTP510O	B-UTP510P	B-UTP510R	B-UTP510W
15,0	B-UTP515O	B-UTP515P	B-UTP515R	B-UTP515W
20,0	B-UTP520O	B-UTP520P	B-UTP520R	B-UTP520W
30,0				

Longitud del cable	Yellow
0,25	B-UTP50025Y
0,5	B-UTP5005Y
1,0	B-UTP501Y
1,5	B-UTP5015Y

Longitud del cable	Yellow
2,0	B-UTP502Y
3,0	B-UTP503Y
5,0	B-UTP505Y
7,5	B-UTP5075Y
10,0	B-UTP510Y
15,0	B-UTP515Y
20,0	B-UTP520Y
30,0	