

INSTRUCCIONES

KC2559 - GUANTE RESISTENTE AL CALOR

Ambidiestro. Talla única. Longitud 32 cm

Por favor, lea atentamente las instrucciones y consérvelas para una futura consulta.

Este guante es un Equipo de Protección Personal de categoría 2. Responde a las exigencias del Reglamento 2016/425 aplicable desde el 21 de abril de 2018 en robustez, seguridad y confort. Se sometió al examen UE por parte de: CTC (0075) - 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- Francia.

Las pruebas marcadas con "X" indican que el guante no ha sido testado o que el método de testeo no es adecuado al diseño o a los materiales del guante.

El guante es adecuado para la manipulación de productos calientes, siempre que no excedan de los 250°C.

No poner en contacto directo con las llamas. El producto no protege contra el fuego directo.

Esta versión no contiene sustancias conocidas o sospechosas que puedan afectar a la seguridad y la salud.

La protección contra los riesgos no mencionados aquí no está garantizada.

Los niveles de rendimiento mencionados son válidos para guantes nuevos no lavados. Los niveles de rendimiento se aplican al producto entero, todas las capas incluidas. Llevar el producto de modo que cubra toda la superficie que se pretende proteger.

Los niveles de rendimiento se obtuvieron de los tests llevados a cabo en las condiciones definidas por las normas aplicables EN ISO 21420: 2020 y EN407: 2020.

El diseño de rendimiento no se ve significativamente afectado si el producto está almacenado en las condiciones apropiadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación y luz). Los niveles de rendimiento solamente están garantizados por la parte interna de la mano.

Antes de cada uso, inspeccione visualmente el producto y asegúrese de que no presenta agujeros, tirones, roturas, cambios de color o contaminación. En caso de deterioro, tírelo.

El producto no es lavable.

Guardar en un lugar seco.

La declaración de conformidad de la UE está disponible en:
www.cmp-paris.com/base-documentaire

Fabricado por Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet
Bât 4C/ 4D
93150 Le Blanc-Mesnil
FRANCE

EN407: 2020



33XXXX

Informaciones:

Propagación de la llama: 3

Calor de contacto: 3

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Pequeñas proyecciones de metal: X

Grandes proyecciones de metal: X

