

MPN: VL120016

Kit Extensor HDMI Slim 70m

El VL120016 es un conjunto de Extensor HDBaseT de tamaño mini que consta de un transmisor (VL120016T) y un receptor (VL120016R), compatible con la transmisión de señales 1080P/4K hasta 40m (131ft) y señales 1080P hasta 70m (230ft) a través de un solo cable CAT5e/6. El VL120016 admite CEC, control bidireccional RS232 e IR, y función PoH unidireccional.

- Soporta transmisión de señal de video hasta 4K@30Hz 4:2:0
- Distancia máxima de transmisión es 4K a 40m (131ft) y 1080P a 70m (230ft) a través de un solo cable CAT5e/CAT6
- Ancho de banda alto: 10.2Gbps compatible con HDMI1.4 y HDCP2.2
- Utiliza tecnología HDBaseT para mayor capacidad y fiabilidad
- Soporta ARC
- Paso de IR bidireccional



Especificaciones

Features	Ancho de banda	10,2 Gbit/s
	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Certificación HDBaseT	Yes
	Color producto	Black
	HDCP pass-through	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de transferencia	70 m
	Modos de vídeo compatibles	3840p
	Montaje a pared	Yes
	Paso a través IR	Yes
	Paso a través RS-232	Yes
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes
	Tipo	AV transmitter & receiver
	Tipo de control remoto	IR + RS232
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
	Traspaso CCA	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 70 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB

Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de entrada RS-232	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Puertos de salida RS-232	1
	Puertos serie	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de interfaz serie	RS-232
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	No
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	11 W
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	11 W
	Corriente de salida	1,5 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento (receptor)	24 V
	Voltaje de funcionamiento (transmisor)	24 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones del receptor (AnxPxAl)	115 x 84 x 16.2 mm
	Dimensiones del transmisor (AnxPxAl)	115 x 84 x 16.2 mm
	Peso del receptor	150 g
	Peso del transmisor	150 g

Otras imágenes

Input	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output	1 x HDDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Input	1 x HDDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Signal	HDMI 1.4 & HDCP 2.2
Audio	Digital Audio. Audio transmitted through HDMI
Transmission Distance	1080P@70m, 4K@2K@40m
Temperature	0- 50°C
Reference Humidity	10% - 90%
Power Supply	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz Output: DC 24V, 1.25A /
Dimension (W*H*D)	W115xH16.2x D84mm
Power Consumption	11W
Weight	0.15Kg (Tx) / 0.15Kg (Rx)

6

MONTHS

Free Swap Warranty

Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.