Hub przemysłowy 10 x USB 5 Gbps Typ-A z ochroną ESD 8 kV i montażem na szynie DIN

Opis

Ten trwały koncentrator USB firmy Delock do zastosowań przemysłowych można podłączyć do komputera za interfejsu USB Typu-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o dziesięć złącza USB Typu-A.

Mo?liwo?? po??czenia ?rubowego i monta?u

Każdy port USB posiada dwa otwory na śruby z gwintem M3. Odpowiednie kable można wpiąć i wkręcić w otwory na śruby. Zapewnia to bezpieczne podłączenie danych nawet w środowiskach mobilnych.
Ponadto koncentrator jest wyposażony w płyty do montażu naściennego i wspornik na szynę DIN, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji w środowisku przemysłowym.

Bezpiecznik ESD

Porty USB są zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 8 kV.

Zasilanie

Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania. Do złącza zasilającego zaciskowego oraz do złącza DC można podłączyć napięcie w zakresie od 7 do 24 V.



Numer artykułu 60792

EAN: 4043619607921

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
  10 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
  1 x gniazdo zasilania 7 - 24 V (DC)
  1 x 7 - 24 V 2 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL817
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Bootowalny
- Plug & Play
- 11 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Gniazda USB ze śrubami
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 16,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 7 V do 24 V
- Ochrona ESD do 8 kV dla wszystkich gniazd
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ 125°C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 177 x 67 x 28 mm

Specyfikacja Złącze zasilania

- DC: 7 - 24 V
- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,5 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  długość: ok. 10 mm
- złącze: 7 - 24 V

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 2-pinowa kostka połączeniowa
- Śruby
- Szpilka
- Instrukcja obsługi

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Funktion:	Plug & Play Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Windows Server 2022 Mac OS 13.1 oder höher Linux Kernel 6.2 oder höher
LED Anzeige:	11 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x 7 - 24 V DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 7 - 24 V 2 Pin Terminal Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL817
Datentransferrate:	5 Gbps
Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Länge:	177 mm
Breite:	67 mm
Höhe:	28 mm
Farbe:	schwarz

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**