

MPN: 0070-04365IR

Cámara Domo Mercury Pro 5MP con Lente Motorizado de 2.7-12mm e IR 45m, PoE, IP67, IK10 - NDAA

Mercury SX 365IR

- 2720 × 1976 @ 30fps WDR (5MP)
- Rango Dinámico Ultra Amplio 120dB
- Lente P-Iris Motorizado de 2.7-12mm
- Tiempo Real en todas las Resoluciones
- Soporte Multi Codec (H.264/H.265)
- Motor HDR Gen3
- Compatibilidad con ONVIF Perfil S/ G/ Q/ T
- PoE (IEEE 802.3af), DC 12V, AC 24V
- IP67, IK10
- Garantía de 5 años



Especificaciones

Audio	Altavoz(ces) integrado(s)	No
	Formatos de audio compatibles	G.711, G.726, AAC, LPCM
Camera	Ajuste de velocidad de obturación	Auto/Manual
	Control panorámico de la cámara	No
	Velocidad de obturación	1~1/10.000 Second s
Design	Código de protección (IP)	IP67
	Código IK	IK10
	Color producto	White
	Factor forma	Dome
	Material de la carcasa	Aluminium
	Resistente a la intemperie	Yes
	Tipo de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Image sensor	Escaneo progresivo	Yes
	Número de píxeles efectivos (H x V)	2720 (H) x 1976(V) Pixeles
	Tamaño sensor óptico	1/2.7 "
	Tipo de sensor	cmos
Lens system	Distancia focal	2.7 - 12 mm
	Enfoque automático	Yes
	Número de lentes	1
Management features	Botón Reset	Yes
	Firmware actualizable	Yes
	Gestión basada en web	Yes

Network	Estándares de red	IEEE 802.1X
	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No
Night vision	Distancia visión nocturna	45 m
	Distancia visión nocturna B/N	45 m
	Longitud de onda infrarroja	850 nm
	Tipo de LED	IR
	Visión nocturna	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10-90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-50 °C
Other features	Control IR	Auto, Manual
	Salida de audio	Yes
Packaging content	Adaptador AC incluido	No
	Protector solar incluido	No
Performance	Entrada/salida de alarma	Yes
	Filtro de corte infrarrojo (IR)	Yes
	Instalación soportada	Indoor & outdoor
	NDAA Compliance	Yes
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo	IP security camera
	Visualización remota	Yes
Power	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (PoE)	12,95 W
	Tipo de alimentación	AC, DC, PoE
Security	Cifrado HTTPS	Yes
	Detección de movimiento de vídeo	Yes
	Notificación de alertas	E-mail
	Sensor de temperatura	No
Storage	Lector de tarjetas integrado	Yes
Technical details	Apto para uso en exteriores	Yes
	Entrada de audio	Yes
	Filtro de corte IR extraíble	Yes
	Fuente de alimentación	POE,12VDC, 24VAC
	Modo noche	Yes
	Número de transmisiones de vídeo	4
	Tipo de lente	Varifocal
Vendor information	Brand Name	Ernitec

Vendor information

Warranty	5 Año/s
3D NR (Reducción de ruido)	Yes
Control de velocidad de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.265, M-JPEG
Máscara de privacidad	Yes
Megapixels totales	5 MP
Sistema de formato de señal analógica	Not supported
Sobreimpresión de texto	Yes
Superposición de marca de tiempo	Yes
Transmisión de video	Yes
Velocidad de fotogramas	50 pps
Volteo y espejo	Yes

Video