



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2841T-ZS-27135 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: IPC-HDW2841T-ZS-27135

Nombre del producto : IPC-HDW2841T-ZS-27135

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2841T-ZS-27135. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 113 - 31°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 58 - 18°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 85,3 m, Distancia de detección (tele): 280 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Colocación soportada *	Interior y exterior	Máscara de privacidad	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tasa de bits	12 Kbps - 8192 Kbps
Modo día / noche	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Rango dinámico	120 dB	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Torreta	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Tipo de montaje *	Techo/pared	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Material de la carcasa	Metal	Conexión	
Funciones de protección	Resistente al agua	Ethernet *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Estándares de red	IEEE 802.3af
Iluminación mínima	0 lx	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	113 - 31°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	58 - 18°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de visión de la lente, diagonal	138 - 36°	Interoperabilidad con el cliente	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Capacidad de ROM	128 MB
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Capacidad de RAM	256 MB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Número de sensores	1	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Escaneado progresivo	✓	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Protección de privacidad	✓
Sistema de lentes		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Número de lentes *	1	Espejo	✓
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Apertura máxima	1,5	Características de administración	
Distancia de detección (angular)	85,3 m	Navegador web	✓
Distancia de detección (tele)	280 m	Programación de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Distancia de observación (angular)	34,1 m	Control de energía	
Distancia de observación (tele)	112 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de reconocimiento (angular)	17,1 m	Consumo energético	2,8 W
Distancia de reconocimiento (tele)	56 m	Consumo de energía (max)	6,4 W
Distancia de identificación (angular)	8,5 m	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	7,6 W
Distancia de identificación (tele)	28 m	Voltaje de salida CC	12
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Condiciones ambientales	
Visión nocturna		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna	40 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de LEDs de iluminación	2	Requisitos del sistema	
Vídeo		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Peso y dimensiones	
Total de megapíxeles *	8 MP	Altura	108,3 mm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Diámetro	12,2 cm
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1512, 2880 x 1620, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Peso	700 g
Emisión de vídeo	✓	Empaquetado	
Reducción de ruido	✓	Peso del paquete	880 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Otras características	
		Navegador compatible	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
		Detalles técnicos	
		Número de secuencias de vídeo	2



6923172581495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.