

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL, soporte para tubos para SILVYN® FPAS



Resistente a temperaturas



Fiabilidad



Robusto



Ahorro en tiempo de instalación



Resistencia mecánica



Máxima protección frente a la vibración



Libre de halógenos

Beneficios

Montaje rápido

Desmontaje sencillo

Gran resistencia mecánica

Conductor retenido por una palanca

Sin partes que puedan perderse

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPAS

Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones

SILVYN® FCL

Características de producto

Desmontable con un destornillador

Fijación de tubos, una sólo pieza (sin diferentes partes a montar)

Composición de producto

Portaconductor de una pieza con agujeros de fijación

Aviso

Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FCL**

Referencia	Tamaño nominal	Orificio Ø mm	Compatible con SILVYN® FPAS
SILVYN® FCL negro			
55506905	10	5	10
55506915	13	5	13
55506925	16	5	16
55507405	20	6	20
55507415	25	6	25
55506955	34	6	34
55506965	42	6	42
55506975	54	6	54
SILVYN® FCL gris			
55506900	10	5	10
55506910	13	5	13
55506980	18	6	18
55507400	20	6	20
55506930	21	6	21
55507410	25	6	25
55506940	28	6	28
55506960	42	6	42
55506970	54	6	54

Última actualización (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management <http://appespana.lappgroup.com>Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16