

Módulos SFP

FTLF1318P3BTL

FTLF8519P3BNL



CARACTERISTICAS

FTLF1318P3BTL

- Hasta 10 km en 9/125µm SMF
- Enlace de datos bidireccional hasta 1.25Gb/s
- Conexión SFP en caliente
- Transmisor láser Fabry-Perot 1310nm
- Compatible con serie DH y DA-MC1101

FTLF8519P3BNL

- Hasta 500m en 50/125µm MMF, 300m en 62.5/125µm MMF
- Enlace de datos bidireccional hasta 2.125Gb/s
- Conexión SFP en caliente
- Transmisor láser VCSEL Óxido 850nm
- Compatible con serie DH y DA-MC1101

ESPECIFICACIONES

FTLF1318P3BTL	
Longitu de onda centro óptico	1265 a 1600 nm
Alimentación salida óptica	-9.5 a -3 dBm
Sensibilidad media RX @1.25Gb/s	-19
Velocidad de datos	1.062Gb/s a 1.25Gb/s
FTLF8519P3BNL	
Longitu de onda centro óptico	830 a 860 nm
Alimentación salida óptica	-9 a -2.5 dBm
Sensibilidad media RX @2.125Gb/s	-17
Velocidad de datos	1.062Gb/s, 1.25Gb/s, 2.125Gbps
GENERAL	
Dimensiones (AnxAlxP)	13.7x12.4x56.6 mm
Peso	17.5 g
Temperatura de funcionam.	0°C ~ 85°C
Humedad de funcionamiento	-
Alimentación	-
Consumo	-
Certificados	FCC, CE, KC