


ASUS P13R-M Intel C262 LGA 1700 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0C70-M0UAY0

Nombre del producto : P13R-M

ASUS P13R-M. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III. Graphics chipset: ASPEED, Adaptador gráfico: AST2600. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet



Procesador		Interno I/O	
Fabricante de procesador *	Intel	Cabecera de puerto serie	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Procesador compatible *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3
Memoria		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Velocidades de reloj de memoria soportadas	3600,4000,4400 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	128 GB	Chipset *	Intel C262
Capacidades del módulo de memoria soportadas	8GB, 16GB, 32GB	Componente para *	Servidor
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	micro ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	Intel
Número de HDDs soportados	8	Ranuras de expansión	
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Graphics chipset	ASPEED	Número de ranuras M.2 (M)	1
Adaptador gráfico	AST2600	Condiciones ambientales	
Interno I/O		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
USB 2.0, conectores *	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 50 °C
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	Empaquetado	
Número de conectores SATA III *	8	Peso del paquete	1,3 kg
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		

Interno I/O		Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	244 mm
Conector TPM	✓	Profundidad	244 mm
		Otras características	
		Peso	760 g



4711387204344

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.