

MPN: VLHDMISP1X2

Divisor HDMI 1x2 (4K@60Hz)

El VLHDMISP1X2 es un divisor HDMI 1x2 de alto rendimiento diseñado para distribuir una única entrada HDMI a dos salidas simultáneamente. Soporta resoluciones de video de hasta 4K@60Hz con submuestreo de croma 4:4:4, HDR10 y Dolby Vision, asegurando una calidad de video excepcional. Sus características clave incluyen gestión avanzada de EDID con múltiples configuraciones integradas seleccionables mediante un interruptor DIP de 4 pines, escalado descendente de resolución de video que permite que una entrada 4K se degrade automáticamente a una salida 1080p para compatibilidad con pantallas 1080p, y soporte para paso de CEC. El divisor también proporciona LEDs para indicar el estado operativo actual y soporta actualizaciones de firmware convenientes a través de un puerto Micro-USB. Aplicaciones típicas: Ideal para distribuir señales HDMI a múltiples pantallas en entornos comerciales, ferias o cualquier configuración que requiera salida de video de alta calidad a múltiples pantallas.




- Soporta HDMI 2.0 y resolución de video hasta 4K@60Hz 4:4:4
- La entrada HDMI soporta HDCP 2.3
- Soporta escalado descendente de resolución de video
- Ancho de banda alto de 18Gbps
- Gestión avanzada de EDID (múltiples configuraciones de EDID integradas)
- Ecualizador incorporado para mejora de señal
- Soporta paso de CEC
- Proporciona LEDs para indicar el estado operativo actual
- Interruptor DIP en la caja para controlar la resolución de la fuente de señal
- Actualización de firmware por puerto Micro-USB

Especificaciones

Features	3D	Yes
	Color producto	Black
	Fácil de instalar	Yes
	HDCP	Yes
	Indicadores LED	Yes
	LED de encendido	Yes
	Material de la carcasa	Metal
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	3840p
	Número de pantallas soportadas	2
	Plug and play	Yes
	Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
	Tipo HD	4K Ultra HD
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Guía de usuario	Yes

Packaging data	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Ethernet LAN	No
	Puertos de vídeo	4
	Salida de vídeo	2x HDMI
	Tipo de puerto de vídeo	HDMI
	Versión HDMI	1.4/2.0
Power	Consumo de energía (típico)	2,5 W
	Voltaje de entrada	110v -230v V
Technical details	En cascada	Yes
	Máxima longitud cable	100 m
	Tipo de conector	HDMI
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones (AnxPxAl)	96mm x 70,4mm x 17,6 mm

Otras imágenes



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our **Premium Professional Service**.