

## GIGABYTE P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-P650G PG5 EU

Nombre del producto : P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU



- Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
- Certificado 80 PLUS Gold
- Condensadores principales japoneses
- Ventilador silencioso de rodamiento hidráulico de 120 mm (HYB)
- Potente riel único de +12V
- Protección OVP/OPP/SCP/UVP/OC/OTP
- Diseño compacto

P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU:

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias de informática ininterrumpidas y sin problemas.

Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	650 W	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de alimentación PCI Express	50 cm
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	CPU P4 conector (4-pin)	1
Corriente de entrada	10 - 6 A	CPU conector de alimentación (4 + 4 pines)	✓
Corriente máxima de entrada (@110V)	10 A	Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm
Corriente máxima de entrada (@220V)	6 A	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector a unidad de disquetes	✓
Potencia combinada (3,3 V)	90 W	Tipo de cableado	No modular
Potencia combinada (+12V)	650 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 V)	650 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Utilizar con *	PC
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+3.3V)	18 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (+12V)	54,2 A	Tecnología de rodamientos	HYB
Corriente máxima de salida (+5V)	18 A	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	18 A	Color del producto	Negro
Margen de retardo de la señal Power Good	100 - 150 ms	Tipo de enfriamiento	Activo
Funciones de protección de poder	Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje	Diámetro de ventilador	12 cm
		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
		Ubicación de ventilador	Superior
		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Puertos e Interfaces			
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX		
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm		
Número de conectores de energía SATA	6		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Longitud del cable de alimentación SATA	120,500 mm	Ancho	140 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	3	Profundidad	150 mm
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	150 mm	Altura	86 mm
		Peso	1,76 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	260 mm
		Profundidad del paquete	110 mm
		Altura del paquete	180 mm
		Peso del paquete	1,92 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Datos logísticos	
		Periodo de garantía	5 año(s)



4719331556785

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.