

POTENCIA Y VELOCIDAD EN TUS MANOS



Lleva la energía contigo con este Power Bank, diseñado para mantener tus dispositivos cargados en cualquier momento y lugar. Con una capacidad ultra alta de 20.000mAh y carga rápida de hasta 22.5W, este power bank es la solución perfecta para smartphones, tablets y más.

- **Carga rápida y eficiente**
- USB-A (22.5W) con tecnología SCP y QC3.0 para una carga ultrarrápida.
- USB-C (20W) con PD3.0 y QC3.0, ideal para dispositivos modernos.
- Entrada Type-C de 18W para recargarlo en solo 6 horas.
- Carga múltiple sin compromisos
Con tres puertos de salida (USB-A1, USB-A2 y USB-C), puedes cargar varios dispositivos a la vez con una potencia total de 15W en modo multi-puerto.

Diseño compacto y resistente

Tamaño portátil (140 × 68 × 27 mm) y peso de solo 372g.

Carcasa de ABS duradera y elegante.

Pantalla digital que muestra el porcentaje de batería con precisión del 1%.

Seguridad garantizada

Protección avanzada contra sobrecargas, cortocircuitos, sobrecorriente, temperatura extrema y más, asegurando un uso seguro y confiable.

1. Batería

Capacidad: 20.000mAh / 74Wh

Tipo de celda: Ion de litio

Ciclo de vida: ≥500 ciclos (retención del 80% de capacidad)

2. Entrada (Input)

Type-C: 5V/2.6A, 9V/2A, 12V/1.5A max 18W PD3.0/QC3.0

Micro USB: 5V/2.6A, 9V/2A, 12V/1.5A max 18W QC3.0

3. Salidas (Output)

Modo de un solo puerto

USB-A1: 5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A max 22.5W SCP/QC3.0

USB-A2: 5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A max 22.5W SCP/QC3.0

Type-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A max 20W PD3.0/QC3.0

Modo Multi-puerto (carga simultánea)

Potencia total: 15W máx. (5V/3A)

4. Dimensiones y Peso

Dimensiones: 140 × 68 × 27 mm

Peso: 372g

Material: ABS resistente

5. Seguridad y Protección

- Protección contra sobrecarga y sobredescarga
- Protección contra cortocircuitos y sobrecorriente
- Protección contra bajo voltaje
- Control de temperatura inteligente

6. Características Adicionales

Pantalla digital: Indica el porcentaje de batería con precisión del 1%.

Tiempo de recarga: ~6 horas con un cargador PD de 18W.

Temperatura de operación: 0° ~ 45°


Certificaciones: CE / RoHS



LEPOW20W22K



8 436588 883322



LEPOW20W22W



8 436588 883346



3 años de garantía
1 año de garantía en LATAM
www.leotec.com

Barcelona
Madrid

93 267 66 04 comercial_bcn@leotec.com
91 455 98 09 comercial_madrid@leotec.com

Lima (Perú)

433 19 46 comercial_lima@leotec.com

Av. Garcilaso de la Vega 1236

C.C. Maxi plaza, 4º piso local 402-403