




PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE

19-P



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE



PROTECCIÓN AUDITIVA / HEARING PROTECTION / PROTECTION AUDITIVE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El protector auditivo CLIMAX 19-P ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales.

CLIMAX 19-P earmuffs have been especially designed for optimum protection of the user against continuous exposure to loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work in noisy environments.

Le protecteur auditif CLIMAX 19-P a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre l'exposition continue au bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Los materiales utilizados para fabricar estos protectores son:

Arnés: Acero y plástico

Cascos: ABS

Almohadillas: espuma de poliuretano flexible + PU

The materials used for manufacturing this protector are:

Head band: Steel and plastic

Cups: ABS

Cushions: Flexible polyurethane foam + PU

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce protecteur sont:

Bandeau: Acier et plastique

Coques: ABS

Coussinets: Mousse de polyuréthane flexible + PU.

Talla unica / One size / Taille unique
S, M, L



PROTECCIÓN AUDITIVA / HEARING PROTECTION / PROTECTION AUDITIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



PESO / WEIGHT / POIDS

 **303 g**

**FUERZA DEL ARNÉS / HEADBAND FORCE /
FORCE DU HARNAIS**

 **10.47 N**

**PRESIÓN DE ALMOHADILLAS / EAR CUSHION PRESSURE /
PRESSION DU COUSSIN**

 **3423 Pa**

VALORES DE ATENUACIÓN / ATTENUATION DATA / DONNÉES D'ATTÉNUATION

Frecuencia Frequency Fréquence	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media Mean attenuation Valeur moyenne	dB	22.6	15.5	25.7	33.0	39.8	36.1	39.5	35.7
Desviación típica Standard deviation Écart-type	dB	2.8	1.6	2.2	2.8	3.3	2.4	3.4	2.2
Atenuación asumida APV Valeur de protection estimée	dB	16.7	13.9	23.5	30.2	36.5	33.8	36.1	33.4

SNR	H	M	L
33	35	32	23

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN 352-1:2020
Organismo notificado N° 2777

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN 352-1:2020
Notified body No. 2777

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 352-1:2020
Organisme notifié n° 2777