



TP-Link TL-WR850N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WR850N

Nombre del producto : TL-WR850N

TP-Link TL-WR850N. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Gris, Blanco, Indicadores LED: LAN, Poder, WLAN



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
DSL WAN *	✗	Soporte DMZ	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Protocolos	
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	DHCP, cliente	✓
Características de LAN inalámbrico		DHCP, servidor	✓
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Diseño	
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Color del producto	Gris, Blanco
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Conexión		Tipo de producto *	Router de sobremesa
Ethernet *	✓	Aprobaciones reguladoras	
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Certificación	FCC, CE, RoHS
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Adaptador AC incluido	✓
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Guía de instalación rápida	✓
Redes móviles		Antena	
3G	✗	Diseño de la antena *	Externo
4G	✗	Cantidad de antenas	2
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Alimentación *	CC
		Voltaje de salida	9 V
		Corriente de salida	0,6 A

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puerto USB *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Características de administración		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Administración basada en web	✓	Requisitos del sistema	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Botón de restaurar	✓		
Seguridad por pulsador WPS	✓		
Seguridad			
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Sistema operativo Windows soportado	✓
Cortafuegos	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Prevención de ataques DoS	✓	Compatible con Mac	✓
Filtrado	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	182 mm
		Profundidad	128 mm
		Altura	35 mm



6935364084097

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.