



TP-LINK Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	C200 V1
EAN/UPC	6935364088095

Beschreibung

Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.66 cm x 8.5 cm x 11.77 cm
Anschlusstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	8.8 mm (1/2.9")
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	114
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	Gleichstrom 9 V
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, Bewegungserkennungstechnologie, Privacy-Modus, Push-Benachrichtigung, microSDXC-Kartensteckplatz, WPA, WPA2-PSK, WEP, WPA2, Firmware upgrade-fähig
Umgebungsbedingungen (in	0 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	8.66 cm
Tiefe	8.5 cm
Höhe	11.77 cm

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	9.14 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, Bewegungserkennungstechnologie, Privacy-Modus, Push-Benachrichtigung, microSDXC-Kartensteckplatz, WPA, WPA2-PSK, WEP, WPA2, Firmware upgrade-fähig

Bildsensor

Typ	8.8 mm (1/2.9")
-----	-----------------

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4

Schwenken

Bereich (Grad)	360
----------------	-----

Kippen

Bereich (Grad)	114
----------------	-----

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	TLS, SSL

Erweiterung/Konnektivität

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
-----------------------------	---

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, Montagesockel für Kamera, Schrauben, Netzteil
Kennzeichnung	IC, FCC, NCC

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 9 V
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)



Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS 9 oder höher, Android 4.4 oder höher
-------------------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
--	---------------------------------

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.