

ASUS ProArt PA248QV - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05K1-B01370
EAN/UPC	4718017603393



Beschreibung

Der ProArt PA248QV ist ein 61,21cm (24,1 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Das ProArt-Display PA248QV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit von Delta E zu garantieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA248QV - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm
Gewicht	6.1 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 105 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbanpassungsmodus, Farbtemperatur Auswahl, Quick Release Stand Design, Monitorkalibrierung Delta E<2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - mit Fuß
Gewicht	6.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI Audio Line-In Kopfhörer 4 x USB Downstream USB Upstream (Typ B)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.3 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 36 cm - Gewicht: 3.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	64.9 cm
Transporttiefe	19.2 cm
Transporthöhe	47.4 cm
Transportgewicht	8.3 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.