

TP-LINK ARCHER TXE72E V1 - Netzwerkadapter - PCIe - Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Bluetooth 5.2 - 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER TXE72E
EAN/UPC	4897098688380



Beschreibung

TP-Link ARCHER TXE72E V1 - Netzwerkadapter - PCIe - Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link ARCHER TXE72E V1 - Netzwerkadapter - PCIe
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 3.6 cm x 1.15 cm
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s
Leitungskodierformat	OFDM, 1024 QAM
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Antenne
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Bluetooth Header-Kabel, Ressourcen-CD
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
Maße und Gewicht	
Breite	5.5 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	1.15 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.