

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS2220-28HP-EU0101F

Nombre del producto : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administación basada en web	✓	Color del producto	Negro
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Desempeño	
Registro de eventos en sistema	✓	Memoria interna	256 MB
Puertos e Interfaces		Memoria Flash	32 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Nivel de ruido	49,8 dB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Firmware actualizable	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Tiempo medio entre fallos	693245 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Consumo de energía (max)	463,5 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-TX, 1000BASE-T	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Protocolo de árbol de expansión	✓		

Conexión		Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Disipación del calor	1580,535 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Ancho	441 mm
Tasa de reenvío	42 Mpps	Profundidad	270 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Peso	3,8 kg
Seguridad		Contenido del embalaje	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Cables incluidos	Corriente alterna
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Empaquetado	
IGMP	✓	Ancho del paquete	616 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Profundidad del paquete	355 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del paquete	107 mm
Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC	Peso del paquete	4,97 kg
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937607488



0760559126766



760559126766

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.