

ZYXEL

Zyxel GS2220-28-EU0101F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS2220-28-EU0101F

Nombre del producto : GS2220-28-EU0101F



Zyxel GS2220-28-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack

| Características de administración                           |                                                                                                                                                                             | Funciones de multidifusión                        |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                                                                                                                  | Multidifusión, soporte                            | ✓            |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                                                                                                                                          | Diseño                                            |              |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                                                                                           | Montaje en rack *                                 | ✓            |
| Administación basada en web                                 | ✓                                                                                                                                                                           | Color del producto                                | Negro        |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI)                 | ✓                                                                                                                                                                           | Desempeño                                         |              |
| Registro de eventos en sistema                              | ✓                                                                                                                                                                           | Memoria interna                                   | 256 MB       |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                                                                                             | Memoria Flash                                     | 32 MB        |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                                                                                                                                                                          | Nivel de ruido                                    | 0 dB         |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                              | Firmware actualizable                             | ✓            |
| Combo SFP Cantidad de puertos                               | 4                                                                                                                                                                           | Sin ventilador                                    | ✓            |
| Conexión                                                    |                                                                                                                                                                             | Tiempo medio entre fallos                         | 989157 h     |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Control de energía                                |              |
|                                                             |                                                                                                                                                                             | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V  |
|                                                             |                                                                                                                                                                             | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz   |
|                                                             |                                                                                                                                                                             | Consumo de energía (max)                          | 22,5 W       |
| Soporte 10G *                                               |                                                                                                                                                                             | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |              |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-TX, 1000BASE-T                                                                                                                                                       | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗            |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                                                                                                                           | Condiciones ambientales                           |              |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                                                                                                                           | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 50 °C    |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                                                                                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C  |
| Limitar tasa                                                | ✓                                                                                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95%     |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                                                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 95%     |
|                                                             |                                                                                                                                                                             | Disipación del calor                              | 76,725 BTU/h |

| Conexión                           |                                                                     | Peso y dimensiones                     |                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Soporte VLAN                       | ✓                                                                   | Ancho                                  | 441 mm                                        |
| Funciones de LAN virtual           | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN      | Profundidad                            | 131 mm                                        |
| Transmisión de datos               |                                                                     | Altura                                 | 44 mm                                         |
|                                    |                                                                     | Peso                                   | 2,2 kg                                        |
| Capacidad de conmutación *         | 56 Gbit/s                                                           | Contenido del embalaje                 |                                               |
| Tasa de reenvío                    | 42 Mpps                                                             | Cables incluidos                       | Corriente alterna                             |
| Tabla de direcciones MAC *         | 16000 entradas                                                      | Empaquetado                            |                                               |
| Memoria intermedia de paquetes     | 1,5 MB                                                              | Ancho del paquete                      | 558 mm                                        |
| Seguridad                          |                                                                     | Profundidad del paquete                | 214 mm                                        |
|                                    |                                                                     | Altura del paquete                     | 79 mm                                         |
| Características de DHCP            | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay | Peso del paquete                       | 2,91 kg                                       |
| Lista de Control de Acceso (ACL)   | ✓                                                                   | Aprobaciones reguladoras               |                                               |
| IGMP                               | ✓                                                                   | Certificación                          | LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS                                | Datos logísticos                       |                                               |
| MAC, filtro de direcciones         | ✓                                                                   | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990                                      |
| Autenticación                      | VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC                       |                                        |                                               |
| Tipo de autenticación              | IEEE 802.1x, RADIUS                                                 |                                        |                                               |



4718937607440



0760559126759



760559126759

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.