



BenQ MH856UST+ Proyector de alcance ultracorto 3500 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) 3D Negro, Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.JKT77.24E

Nombre del producto : MH856UST+

BenQ MH856UST+. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 10000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 5,1 mm, Zoom digital: 2x. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232



Proyector		Medios de almacenaje	
Relaciones de aspecto compatibles	4:3, 16:10, 16:9	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Tipo de reproductor de disco óptico	No se incluye
Brillo de proyector *	3500 lúmenes ANSI	Características	
Tecnología de proyección *	DLP	Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	10000:1	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de lenguajes OSD	28
Número de colores	1,073 billones de colores	Nivel de ruido *	34 dB
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Multimedia	
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Altavoces incorporados *	✓
Corrección trapezoidal, horizontal	-15 - 15°	Potencia estimada RMS	20 W
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-15 - 15°	Número de altavoces incorporados	2
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")	Diseño	
Tipo de matriz	DMD	Posicionamiento de mercado *	Distancia de proyección ultracorta
Fuente luminosa		Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Color del producto *	Negro, Blanco
Duración de la fuente luminosa *	5000 h	Ubicación	Escritorio, Techo
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	10000 h	Indicadores LED	✓
Potencia de la lámpara	240 W	Ranura para cable de seguridad	✓
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Sistema de lentes			
Enfoque *	Manual		
Distancia focal fija	5,1 mm		
Capacidad de zoom	✗		
Zoom digital	2x		
Relación de alcance	0.33:1		

Sistema de lentes		Control de energía	
Compensar	124%	Fuente de energía *	Corriente alterna
Vídeo		Consumo energético *	320 W
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Full HD *	✓	Consumo de energía (max)	350 W
3D *	✓	Consumo de energía (red en reposo)	2 W
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consumo (modo de ahorro)	260 W
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Características del proveedor	
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Tipo de batería	AAA
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1	Condiciones ambientales	
Entrada de audio (L,R) *	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salidas para auriculares	1	Peso y dimensiones	
Micrófono, jack de entrada	✓	Ancho	287,5 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Profundidad	373,3 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Altura	206,9 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso *	5 kg
Entrada de vídeo compuesto *	1	Contenido del embalaje	
Puerto DVI *	✗	Mando a distancia incluido *	✓
Conexión		Tipo de control remoto	IR
Smart TV *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Ethernet *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Soportes de montaje incluidos	✓
		Tarjeta de garantía	✓
		Numero de baterías soportadas	2
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
		Otras características	
		Puerto - RS-232	1



4718755077463

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.