

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías IDE y SATA,
Base de Acoplamiento USB de Disco Duro Externo IDE SATA III de
2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de Intercambio en Caliente

Marca : StarTech.com

Código del producto: UNIDOCKU33

Nombre del producto : Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías
IDE y SATA, Base de Acoplamiento USB de Disco Duro Externo
IDE SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de
Intercambio en Caliente



StarTech Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías IDE y SATA, Base de Acoplamiento USB de Disco Duro Externo IDE SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de Intercambio en Caliente (UNIDOCKU33)
StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías IDE y SATA, Base de Acoplamiento USB de Disco Duro Externo IDE SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de Intercambio en Caliente. Tipo de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Color del producto: Negro, Material: Plástico, Tasa de transferencia (máx): 5 Gbit/s. Voltaje de entrada AC: 110-240 V, Corriente de entrada: 1.3 A, Voltaje de salida: 12 V. Ancho: 130 mm, Profundidad: 147 mm, Altura: 70 mm

Disco duro		Control de energía	
Tipo de almacenamiento *	Unidad de disco duro, SSD	Tipo de enchufe	Tipo M
Interfaz de unidad de almacenamiento *	Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	Peso y dimensiones	
Tamaños de almacenamiento en disco soportados *	2.5,3.5"	Ancho	130 mm
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2	Profundidad	147 mm
Capacidad máxima de almacenaje	6 TB	Altura	70 mm
Puertos e Interfaces		Peso	500 g
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Empaquetado	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos	1	Ancho del paquete	189 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Profundidad del paquete	213 mm
Características		Altura del paquete	122 mm
Color del producto	Negro	Peso del paquete	1 kg
Material	Plástico	Contenido del embalaje	
Tasa de transferencia (máx)	5 Gbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Hot-swap	✓	Cables incluidos	USB
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Manual de usuario	✓
Compatibilidad con RAID	✗	Condiciones ambientales	
Indicadores LED	Actividad, Poder	Intervalo de temperatura operativa	5 - 80 °C
apoyo UASP	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificación	CE, FCC	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Enfriamiento		Otras características	
Ventilador integrado	✗	Circuito integrado	JMicron - JMS561U, JMD330
Control de energía		Tiempo medio entre fallos	30000 h
Voltaje de entrada AC	110-240 V	Certificados de conformidad	RoHS
Corriente de entrada	1.3 A	Datos logísticos	
Voltaje de salida	12 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733080
Corriente de salida	3 A	Ancho de la caja principal	631 mm
		Longitud de la caja	216 mm
		Alto de la caja principal	473 mm
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



065030859813

723856188929

Catalog Object Cloud