

StarTech.com Conversor de Medios de Fibra LC Multimodo Para Redes 10/100/1000Mbps - Gigabit Ethernet a Fibra LC - Transceptor SFP Incluido - 850nm, 550m - TAA

Marca : StarTech.com

Código del producto:
MCM1110MMLC

Nombre del producto : Conversor de Medios de Fibra LC Multimodo Para Redes 10/100/1000Mbps - Gigabit Ethernet a Fibra LC - Transceptor SFP Incluido - 850nm, 550m - TAA

StarTech Conversor de Medios de Fibra LC Multimodo Para Redes 10/100/1000Mbps - Gigabit RJ-45 a Fibra LC - SFP Incluido - TAA

StarTech.com Conversor de Medios de Fibra LC Multimodo Para Redes 10/100/1000Mbps - Gigabit Ethernet a Fibra LC - Transceptor SFP Incluido - 850nm, 550m - TAA. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Distancia de transferencia máxima: 550 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Indicadores LED: Actividad, Enlace, Poder, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acero. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1 A, Voltaje de salida: 5 V



Conexión		Control de energía	
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Interfaz de convertidor de entrada	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T	Corriente de entrada	1 A
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-LX, 1000Base-SX	Voltaje de salida	5 V
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Corriente de salida	2 A
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Energía sobre Ethernet (PoE)	✗
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Adaptador de energía externo	✓
Velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Tipo de enchufe	Tipo N
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso y dimensiones	
Auto MDI / MDI-X	✓	Ancho	70 mm
Sistema de dúplex	Completo	Profundidad	94 mm
Desempeño		Altura	26 mm
Distancia de transferencia máxima *	550 m	Peso	201 g
Longitud de onda *	850 nm	Condiciones ambientales	
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Estructura de modo de fibra	Multimodo	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Características		Contenido del embalaje	
Interno *	✗	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Empaquetado	
Color del producto	Negro	Ancho del paquete	286 mm
Material de la carcasa	Acero	Profundidad del paquete	138 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	69 mm
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Peso del paquete	556 g
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	RoHS

Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Certificación	CE, FCC, REACH, TAA
Puertos de canal de fibra	1	Datos logísticos	
Conector fibra óptica *	LC	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho de la caja principal	588 mm
		Longitud de la caja	369 mm
		Alto de la caja principal	313 mm
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



0065030861465



065030861465



4053162878013

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.