

Netgear GS116PP, Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau

Schwarz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS116PP-100EUS
EAN/UPC	606449133332



Beschreibung

NETGEAR GS116PP. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 32 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 54 V. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Unmanaged
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
MAC-Adressentabelle	4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	32 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
DC input Spannung	54 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Rack-Einbau	Ja

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Ja
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Zertifizierung	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
	Management-Funktionen

Switch-Typ	Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	183 W
Datenübertragung	
MAC-Adressentabelle	4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	32 Gbit/s
Netzwerk	
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Nein
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Energie	
Energiequelle	DC/PoE
DC input Spannung	54 V
Eingangsstrom	3,7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	200 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Wärmeableitung	680,58 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	286 mm
Tiefe	102 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	880 g
Leistungen	

Puffergröße	1000 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2088514 h

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85176990
-----------------------	----------