

NETGEAR GS110TP Gestionado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS110TP-300EUS

Nombre del producto : GS110TP



NETGEAR GS110TP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 54 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✗
Capa del interruptor	L2/L3/L4	Color del producto	Gris
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	Actividad, LAN, Enlace, PoE, Poder, Velocidad
Administación basada en web	✓	Desempeño	
Inspección ARP	✓	Frecuencia del procesador	500 MHz
Puertos e Interfaces		Tipo de memoria	RAM
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Memoria interna	128 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria Flash	32 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Tiempo medio entre fallos	1200041 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	54 V
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	1.25 A
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (max)	15,1 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Limitar tasa	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	55 W
Número de VLANs	64	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	69,5 W
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
		Altitud no operativa	0 - 3000 m
		Disipación del calor	237,38 BTU/h

Seguridad		Peso y dimensiones	
Características de DHCP	DHCP client	Ancho	236 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad	101 mm
Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL)	100	Altura	27 mm
IGMP	✓	Peso	610 g
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS	Contenido del embalaje	
MAC, filtro de direcciones	✓	Manual de usuario	✓
Funciones de multidifusión		Empaquetado	
Multidifusión, soporte	✓	Tipo de embalaje	Caja
Entradas multidifusión para IPv4	32	Ancho del paquete	161 mm
Número de grupos de multidifusión filtrados	256	Profundidad del paquete	267 mm
Protocolos		Altura del paquete	86 mm
Protocolos de gestión	SNMP	Peso del paquete	1,49 kg
Protocolo de conmutación	SNMP	Aprobaciones reguladoras	
Protocolo de transmisión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Certificación	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Protocolos de red compatibles	HTTP, HTTPS	Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	274 mm
		Longitud de la caja	350 mm
		Alto de la caja principal	309 mm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	9,73 kg
		Cantidad por caja	6 pieza(s)



0606449137644



606449137644

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.