

NETGEAR GSM4212P Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GSM4212P-100EUS

Nombre del producto : GSM4212P



NETGEAR GSM4212P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2/L3	Entradas multidifusión para IPv4	2000
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Entradas multidifusión para IPv6	2000
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	10	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Factor de forma	1U
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Color del producto	Negro
		Indicadores LED	PoE, Poder, Estado
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Procesador incorporado	✓
		Modelo del procesador	ARM Cortex-A9
		Frecuencia del procesador	1250 MHz
Soporte 10G *	✗	Memoria interna	2048 MB
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Nivel de ruido	30,06 dB
Adición de vínculos	✓	Tiempo medio entre fallos	778769 h
Control de transmisión de tormentas	✓	Control de energía	
Limitar tasa	✓	Consumo energético	163,9 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Número de VLANs	4093	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	24 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Rendimiento	17,86 Mpps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Latencia (1 Gbps)	2,27 µs	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Número de colas	8	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Jumbo Frames, soporte	✓	Disipación del calor	559,555 BTU/h
Tramas Jumbo	12000	Peso y dimensiones	
Memoria intermedia de paquetes	16 MB	Ancho	440 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
Características de DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Profundidad	200 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura	43,2 mm
IGMP	✓	Peso	2,85 kg
Soporte SSH/SSL	✓	Datos logísticos	
Protección contra loops	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Protección y filtrado BPDU	✓		
Autenticación	Autenticación basada en MAC		
Tipo de autenticación	RADIUS		



0606449149548



606449149548



(01)10606449149545

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.