

ZYXEL

Zyxel GS1915-8 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1915-8-EU0101F

Nombre del producto : GS1915-8

Zyxel GS1915-8. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in



| Características de administración                                                                                                                 |                                               | Protocolos                                        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                                                                                                             | Gestionado                                    | Protocolos de gestión                             | SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)  |
| Capa del interruptor                                                                                                                              | L2                                            | Diseño                                            |                                |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                                                                                                                 | ✓                                             | Color del producto                                | Negro                          |
| Administación basada en web                                                                                                                       | ✓                                             | Indicadores LED                                   | ✓                              |
| Registro de eventos en sistema                                                                                                                    | ✓                                             | Compatibilidad electromagnética                   | LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| MIB, soporte                                                                                                                                      | RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493 | Desempeño                                         |                                |
| Puertos e Interfaces                                                                                                                              |                                               | Tiempo medio entre fallos                         | 1144461 h                      |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *                                                                                       | 8                                             | Control de energía                                |                                |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *                                                                                               | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                | Fuente de energía *                               | Corriente alterna              |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos                                                                                                     | 8                                             | Voltaje de entrada AC                             | 220 - 240 V                    |
| Conector eléctrico                                                                                                                                | Conector de alimentación AC-in                | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                     |
| Conexión                                                                                                                                          |                                               | Consumo de energía (max)                          | 4,7 W                          |
| Estándares de red *                                                                                                                               |                                               | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                                |
| IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                              |
| Soporte 10G *                                                                                                                                     | ✗                                             | Condiciones ambientales                           |                                |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                                                                                                          | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T              | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                      |
| Bidireccional completo (Full duplex)                                                                                                              | ✓                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C                    |
| Soporte de control de flujo                                                                                                                       | ✓                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95%                       |
| Control de transmisión de tormentas                                                                                                               | ✓                                             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 95%                       |
| Limitar tasa                                                                                                                                      | ✓                                             | Disipación del calor                              | 16,03 BTU/h                    |
|                                                                                                                                                   |                                               | Peso y dimensiones                                |                                |
|                                                                                                                                                   |                                               | Ancho                                             | 250 mm                         |
|                                                                                                                                                   |                                               | Profundidad                                       | 104 mm                         |
|                                                                                                                                                   |                                               | Altura                                            | 27 mm                          |

| Conexión                       |               | Peso y dimensiones                     |                                                  |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Auto MDI / MDI-X               | ✓             | Peso                                   | 620 g                                            |
| Soporte VLAN                   | ✓             | Contenido del embalaje                 |                                                  |
| Número de VLANs                | 8             | Cables incluidos                       | Corriente alterna                                |
| Transmisión de datos           |               | Guía de configuración rápida           | ✓                                                |
| Capacidad de conmutación *     | 16 Gbit/s     | Manual de usuario                      | ✓                                                |
| Tasa de reenvío                | 11,9 Mpps     | Manual de usuario                      | ✓                                                |
| Tabla de direcciones MAC *     | 8000 entradas | Empaquetado                            |                                                  |
| Jumbo Frames, soporte          | ✓             | Ancho del paquete                      | 302 mm                                           |
| Tramas Jumbo                   | 9000          | Profundidad del paquete                | 227 mm                                           |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,525 MB      | Altura del paquete                     | 64 mm                                            |
| Seguridad                      |               | Peso del paquete                       | 1,1 kg                                           |
| IGMP                           | ✓             | Aprobaciones reguladoras               |                                                  |
| MAC, filtro de direcciones     | ✓             | Certificación                          | CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438 |
| Soporte SSH/SSL                | ✓             | Datos logísticos                       |                                                  |
| Funciones de multidifusión     |               | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990                                         |
| Multidifusión, soporte         | ✓             |                                        |                                                  |



4718937621897

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.