

ZYXEL

Zyxel GS1915-24E Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1915-24E-EU0101F

Nombre del producto : GS1915-24E



Zyxel GS1915-24E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Montaje de pared, Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección mediante contraseña	✓
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administración basada en web	✓	Protocolos	
Administrado a través de la nube	✓	Protocolos de gestión	SNMP v1, v2c, v3
MIB, soporte	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Factor de forma	1U
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Conexión		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Montaje de pared	✓
Soporte 10G *	✗	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Espejeo de puertos	✓	Desempeño	
Soporte de control de flujo	✓	Sin ventilador	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Tiempo medio entre fallos	674068 h
Protocolo de árbol de expansión	✓	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte VLAN	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Transmisión de datos		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Consumo de energía (max)	15,5 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	35,7 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Tramas Jumbo	9000	Disipación del calor	53 BTU/h
Memoria intermedia de paquetes	525 MB		
Seguridad		Peso y dimensiones	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay	Ancho	267 mm
IGMP	✓	Profundidad	162 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SHA-2, SSH-2, SSL/TLS	Altura	42 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso	1,57 kg
Protección contra loops	✓		
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	325 mm
		Profundidad del paquete	223 mm
		Altura del paquete	71 mm
		Peso del paquete	2,05 kg



4718937626786

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.