



TP-LINK Archer T2U Nano - Netzwerkadapter - USB 2.0

802.11ac

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER T2U NANO
EAN/UPC	6935364099978

Beschreibung

Der Archer T2U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit/s zu 200 Mbit/s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T2U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit/s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer T2U Nano - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.5 cm x 1.86 cm x 0.7 cm
Data Link Protocol	802.11ac
Datenübertragungsrate	600 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos

Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate	600 Mbps
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Ad-Hoc-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenne

Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet

Verschiedenes

Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kennzeichnung	FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13

Maße und Gewicht

Breite	1.5 cm
Tiefe	1.86 cm
Höhe	0.7 cm

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)