

## Nilox UPS OFFICE PREMIUM LINE INTERACTIVE 850 VA

**Marca :** Nilox

**Código del producto:** NXGCLIO8501X5V2

**Nombre del producto :** UPS OFFICE PREMIUM LINE INTERACTIVE 850 VA

- Tecnología interactiva de línea
- Microprocesador integrado
- Tiempo de viaje inferior a 2 ms
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Batería fácilmente reemplazable
- 6 tomas Schuko (3 de protección, 3 de respaldo)

UPS OFFICE PREMIUM LINE INTERACTIVE 850 VA

Nilox UPS OFFICE PREMIUM LINE INTERACTIVE 850 VA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,85 kVA, Potencia de salida: 595 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 5 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Número de baterías incluidas: 1 pieza(s). Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Certificación: CE



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Número de baterías incluidas	1 pieza(s)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,85 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	5 min
Potencia de salida *	595 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Forma de onda *	Pseudo sine	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Voltaje de entrada de operación (min) *	173 V	<b>Diseño</b>	
Voltaje de entrada de operación (max) *	276 V	Factor de forma *	Mini Tower
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Código IP (International Protection)	IP20
Frecuencia de salida	50/60 Hz	<b>Condiciones ambientales</b>	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	2 ms	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de fases de entrada	1	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Factor de potencia de entrada	0,7	Certificación	CE
Nivel de ruido	40 dB	<b>Peso y dimensiones</b>	
Alarma(s) audibles	✓	Ancho	95 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Profundidad	305 mm
Tipo de salida AC	Tipo F	Altura	160 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Peso	2,6 kg
<b>Batería</b>		<b>Empaquetado</b>	
Capacidad de la batería	5 Ah	Ancho del paquete	140 mm
Voltaje de la pila	12 V	Profundidad del paquete	220 mm
		Altura del paquete	324 mm



8051122173648

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.