



Dahua Technology PoE DH-PFS3005-4ET-36 switch No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: PoE

Código del producto: DH-PFS3005-4ET-36

Nombre del producto : DH-PFS3005-4ET-36

Dahua Technology PoE DH-PFS3005-4ET-36. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Apilable *	✗
Capa del interruptor	L2	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	5	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Consumo energético	30 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Soporte de control de flujo	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	36 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Capacidad de conmutación *	1 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tasa de reenvío	0,744 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	1000 entradas	Ancho	170 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,448 MB	Profundidad	100 mm
Diseño		Altura	35 mm
Montaje en rack *	✗	Peso	500 g

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.